



Specificaties

Modelnaam

PCG-FX905P

PCG-FX902P


Modelnummer

PCG-9G1M


PCG-9G6M

| | | |
|--------------------------|---|---|
| <i>Besturingssysteem</i> | Microsoft® Windows® XP Professional | Microsoft® Windows® XP Professional |
| <i>Processor</i> | Mobile AMD Athlon™ XP processor 1600+ (1400 MHz) met PowerNow!™ technologie | Mobile AMD Athlon™ XP processor 1600+ (1400 MHz) met PowerNow!™ technologie |
| <i>Harde schijf</i> | 30 GB | 20 GB |
| <i>Standaard RAM</i> | 256 MB SDRAM (in sleuf) | 256 MB SDRAM (in sleuf) |
| <i>Maximum RAM</i> | 512 MB | 512 MB |
| <i>LCD-scherm</i> | 15,0" XGA (1400x1050) TFT | 14,1" XGA (1024x768) TFT |
| <i>L2-cache geheugen</i> | 256 KB (on die) | 256 KB (on die) |
| <i>Grafische kaart</i> | ATI 3D RAGE™ MOBILITY™-M1 met 8 MB Video SDRAM | ATI 3D RAGE™ MOBILITY™-M1 met 8 MB Video SDRAM |
| <i>Weergave</i> | Dubbele Weergave (Dual Display) | Dubbele Weergave (Dual Display) |
| <i>Geluid</i> | 16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit | 16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit |
| <i>Diskettestation</i> | 3,5" 1,44 MB (intern en uitneembaar) | 3,5" 1,44 MB (intern en uitneembaar) |

| <i>Modelnaam</i> | PCG-FX905P | PCG-FX902P |
|---|---|---|
| <i>Modelnummer</i> | PCG-9G1M | PCG-9G6M |
| <i>CD-ROM-station DVD-ROM-station CD-RW-station</i> | <p>CD-RW/DVD-ROM-station: max. 24x CD-ROM-leessnelheid max. 8x DVD-ROM-leessnelheid max. 16x CD-R-schrijfsnelheid max. 10x CD-RW-schrijfsnelheid</p> <p>eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 650 nm, CD 785 nm laseroutput: DVD 10,9 μW, CD 302 μW</p> | <p>CD-RW/DVD-ROM-station: max. 24x CD-ROM-leessnelheid max. 8x DVD-ROM-leessnelheid max. 16x CD-R-schrijfsnelheid max. 10x CD-RW-schrijfsnelheid</p> <p>eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 650 nm, CD 785 nm laseroutput: DVD 10,9 μW, CD 302 μW</p> |
| <i>Interne modem</i> | ingebouwde V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem | ingebouwde V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem |
| <i>Telecommunicatie</i> | Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit | Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit |
| <i>Uitbreidingsmogelijkheden</i> | 2 PC Cards type I of type II en 1 PC Card type III en compatibel met CardBus | 2 PC Cards type I of type II en 1 PC Card type III en compatibel met CardBus |
| <i>Ingebouwde componenten</i> | stereoluidsprekers, touchpad | stereoluidsprekers, touchpad |
| <i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i> | port replicator, monitorconnector (VGA), printer, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, externe microfoon, 2 x type I en II PC Card-sleuven of 1 x type III PC Card-sleuf, 2 USB-poorten, seriële poort, TV-uitgang, modem, i.LINK™ (IEEE1394) S400, netwerkconnector (Ethernet) | |
| <i>Aansluitingsmogelijkheden op port-replicator (optioneel)</i> | seriële poort, monitorconnector (VGA), muis/toetsenbordconnector, printerpoort, 3 USB-poorten, netwerkconnector (Ethernet) | |
| <i>Meegeleverde accessoires</i> | oplaadbare batterij, netstroomadapter, netsnoer, telefoonkabel, telefoonstekker, videokabel, compartimentbeveiliging | |



| Modelnaam | PCG-FX905P | PCG-FX902P |
|---|--|--|
| Modelnummer | PCG-9G1M | PCG-9G6M |
| <i>Stroombron</i> | 19,5V DC/AC100-240V | 19,5V DC/AC100-240V |
| <i>Energiebeheer</i> | In overeenstemming met de ENERGY STAR [®] -normen ACPI (Advanced Configuration & Power Interface) | In overeenstemming met de ENERGY STAR [®] -normen ACPI (Advanced Configuration & Power Interface) |
| <i>Batterij</i> | lithiumion | lithiumion |
| <i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i> | 324 mm 38,5 mm tot 54,1 mm 265,5 mm | 324 mm 35,8 mm tot 46,9 mm 265,5 mm |
| <i>Gewicht</i> <i>met 1 batterij en compartiment-beveiliging</i> <i>met 1 batterij en diskteststation</i> | 3,10 kg 3,30 kg | 2,90 kg 3,10 kg |
| <i>Werkings temperatuur</i> | +5°C tot +35°C (temperatuurschommeling minder dan 10°C/uur) | +5°C tot +35°C (temperatuurschommeling minder dan 10°C/uur) |
| <i>Opslagtemperatuur</i> | -20°C tot +60°C (temperatuurschommeling minder dan 10°C/uur) | -20°C tot +60°C (temperatuurschommeling minder dan 10°C/uur) |
| <i>Werkingsvochtigheid</i> | 20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan +29°C) | 20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan +29°C) |

*Modelnaam****PCG-FX905P******PCG-FX902P****Modelnummer****PCG-9G1M******PCG-9G6M****Opslagvochtigheid*

10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij +60°C (hygrometerwaarde van minder dan +35°C)

10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij +60°C (hygrometerwaarde van minder dan +35°C)

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.