

PCG-GRX416SP


Modelnaam

PCG-GRX416SP

<i>Modelnummer</i>	PCG-8A7M
<i>Besturingssysteem</i>	Microsoft® Windows® XP Professional
<i>Processor</i>	Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 1,80 GHz-M
<i>Harde schijf</i>	40 GB
<i>Standaard RAM</i>	512 MB DDR SDRAM
<i>Maximum RAM</i>	512 MB
<i>LCD-scherm</i>	16,1" UXGA (1600x1200) TFT scherm
<i>L2-cache geheugen</i>	512 KB (on die)
<i>MPEG</i>	Digitale MPEG 2-video ondersteunt weergave over het volledige scherm
<i>Grafische kaart</i>	ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500-chipset geïntegreerde 3D-grafische versneller Video-RAM: max. 32 MB DDR SDRAM
<i>Geluid</i>	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit

Modelnaam**PCG-GRX416SP**

<p><i>CD-ROM-station</i> <i>DVD-ROM-station</i> <i>CD-RW-station</i></p>	<p>CD-RW/DVD-ROM: Max. 24x CD-ROM-leessnelheid Max. 16x CD-R-schrijfsnelheid Max. 12x CD-RW-leessnelheid Max. 10x CD-RW-schrijfsnelheid Max. 8x DVD-ROM-leessnelheid</p> <p>Eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 654 nm / CD 784 nm laseroutput : DVD 3,352 mW / CD 151,5 mW</p>
<p><i>Interne modem</i></p>	<p>Ingebouwde modem V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem</p>
<p><i>Telecommunicatie</i></p>	<p>Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit</p>
<p><i>Uitbreidingsmogelijkheden</i></p>	<p>1 x PCMCIA type III kaart 2 x PCMCIA type II kaart 2 x PCMCIA type I kaart en CardBus-ondersteuning</p>
<p><i>Ingebouwde componenten</i></p>	<p>Stereoluidsprekers, touchpad, Jog Dial™, witte MagicGate Memory Stick™</p>
<p><i>Speciale knoppen</i></p>	<p>Jog Dial™</p>
<p><i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i></p>	<p>Port-replicator, telefoonlijn, i.LINK™ (IEEE1394) S400, 3 x USB-poorten, Ethernet-netwerk (LAN), monitor (VGA), parallel, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, microfoon, TV Out, mini AV connector (voor computer out en line out), 1 x PCMCIA type III kaart, 2 x PCMCIA type II kaart, 2 x PCMCIA type I kaart, DC In (netadapter)</p>
<p><i>Meegeleverde accessoires</i></p>	<p>Oplaadbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonkabel, CD-RW/DVD-ROM-station</p>

**Modelnaam****PCG-GRX416SP**

<i>Stroombron</i>	19,5V DC/ AC100-240V
<i>Energiebeheer</i>	In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Batterij</i>	Lithiumion
<i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i>	355 mm 39,8 - 44,4 mm 292 mm
<i>Gewicht</i> <i>met compartiment- beveiliging</i>	3,2 kg
<i>Gewicht</i> <i>met 1 batterij en compartimentbeveiliging</i>	3,6 kg
<i>Gewicht</i> <i>met 1 batterij en optisch station</i>	3,8 kg
<i>Werkings temperatuur</i>	+5°C tot +35°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur)
<i>Opslagtemperatuur</i>	-20°C tot +60°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur)

Modelnaam**PCG-GRX416SP**

<i>Werkingsvochtigheid</i>	20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan +29°C)
<i>Opslagvochtigheid</i>	10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij 60°C (hygrometerwaarde van minder dan +35°C)

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.