



PCG-NV209

Modelnaam

PCG-NV209

<i>Modelnummer</i>	PCG-9C2M
<i>Besturingssysteem</i>	Microsoft® Windows® XP Home Edition
<i>Processor</i>	AMD Mobile Athlon™ XP processor 1800+ met PowerNow!™ Technologie
<i>Harde schijf</i>	30 GB
<i>Standaard RAM</i>	256 MB DDR (in slot)
<i>Maximum RAM</i>	1 GB
<i>LCD-scherm</i>	15,0" XGA (1024x768) TFT scherm
<i>L2-cachegeheugen</i>	256 KB (on die)
<i>MPEG</i>	Digitale MPEG 2-video ondersteunt weergave over het volledige scherm
<i>Grafische kaart</i>	NVIDIA® GeForce4™ 420 Go grafische chip met 32 MB DDR SGRAM Video RAM
<i>Geluid</i>	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit

Modelnaam**PCG-NV209**

<p><i>CD-ROM-station</i> <i>DVD-ROM-station</i> <i>CD-RW-station</i></p>	<p>CD-RW/DVD-ROM-station: Max. 24x CD-ROM-leessnelheid Max. 16x CD-R-schrijfsnelheid Max. 10x CD-RW-schrijfsnelheid Max. 8x DVD-ROM-leessnelheid</p> <p>Eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 650 nm / CD-RW 780 nm laseroutput : DVD 1,28 μW / CD-RW 64 μW</p>
<p><i>Interne modem</i></p>	<p>Ingebouwde V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem</p>
<p><i>Telecommunicatie</i></p>	<p>Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit</p>
<p><i>Uitbreidingsmogelijkheden</i></p>	<p>1 x PC Card type III 2 x PC Cards type II 2 x PC Cards type I en compatibel met CardBus</p>
<p><i>Ingebouwde componenten</i></p>	<p>Stereoluidsprekers, touchpad, Jog Dial™, MagicGate Memory Stick™-ingang</p>
<p><i>Speciale knoppen</i></p>	<p>Jog Dial™</p>
<p><i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i></p>	<p>Telefoonlijn, i.LINK™ (IEEE1394) S400, 3 x USB-poorten, Ethernet-netwerk (LAN), monitor (VGA), parallelpoort, seriële poort, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, microfoon, mini AV connector (voor computer out en line out), 1 x PC Card type III, 2 x PC Card type II, 2 x PC Card type I, DC In (netadapter), MagicGate Memory Stick™</p>
<p><i>Meegeleverde accessoires</i></p>	<p>Oplaadbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonkabel, 3,5" diskettestation, Ten-Key, telefoonstekker</p>

Modelnaam**PCG-NV209**

<i>Stroombron</i>	Max. 80 watt (19,5V DC/ AC100-240V)
<i>Energiebeheer</i>	In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen - ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Batterij</i>	Lithiumion
<i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i>	336 mm 42,8 tot 53,3 mm 276,1 mm
<i>Gewicht</i> <i>met 1 batterij</i>	3,7 kg
<i>Gewicht</i> <i>met 1 batterij en 3,5"</i> <i>diskteststation</i>	3,9 kg
<i>Werkings temperatuur</i>	+5°C tot +35°C (temperatuurschommeling minder dan 10°C/uur)
<i>Opslagtemperatuur</i>	-20°C tot +60°C (temperatuurschommeling minder dan 10°C/uur)
<i>Werkingsvochtigheid</i>	20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan +29°C)
<i>Opslagvochtigheid</i>	10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij 60°C (hygrometerwaarde van minder dan +35°C)

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PCG-NV309

Modelnaam

PCG-NV309

<i>Modelnummer</i>	PCG-9C4M
<i>Besturingssysteem</i>	Microsoft® Windows® XP Home Edition
<i>Processor</i>	AMD Mobile Athlon™ XP processor 2000+ met PowerNow!™ Technologie
<i>Harde schijf</i>	30 GB
<i>Standaard RAM</i>	256 MB DDR (in slot)
<i>Maximum RAM</i>	1 GB
<i>LCD-scherm</i>	15,0" XGA (1024x768) TFT scherm
<i>L2-cachegeheugen</i>	256 KB (on die)
<i>MPEG</i>	Digitale MPEG 2-video ondersteunt weergave over het volledige scherm
<i>Grafische kaart</i>	NVIDIA® GeForce4™ 420 Go grafische chip met 32 MB DDR SGRAM Video RAM
<i>Geluid</i>	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit

Modelnaam**PCG-NV309**

<p><i>CD-ROM-station</i> <i>DVD-ROM-station</i> <i>CD-RW-station</i></p>	<p>CD-RW/DVD-ROM-station: Max. 24x CD-ROM-leessnelheid Max. 16x CD-R-schrijfsnelheid Max. 10x CD-RW-schrijfsnelheid Max. 8x DVD-ROM-leessnelheid</p> <p>Eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 650 nm / CD-RW 780 nm laseroutput : DVD 1,28 μW / CD-RW 64 μW</p>
<p><i>Interne modem</i></p>	<p>Ingebouwde V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem</p>
<p><i>Telecommunicatie</i></p>	<p>Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit</p>
<p><i>Uitbreidingsmogelijkheden</i></p>	<p>1 x PC Card type III 2 x PC Cards type II 2 x PC Cards type I en compatibel met CardBus</p>
<p><i>Ingebouwde componenten</i></p>	<p>Stereoluidsprekers, touchpad, Jog Dial™, MagicGate Memory Stick™-ingang</p>
<p><i>Speciale knoppen</i></p>	<p>Jog Dial™</p>
<p><i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i></p>	<p>Telefoonlijn, i.LINK™ (IEEE1394) S400, 3 x USB-poorten, Ethernet-netwerk (LAN), monitor (VGA), parallelpoort, seriële poort, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, microfoon, mini AV connector (voor computer out en line out), 1 x PC Card type III, 2 x PC Card type II, 2 x PC Card type I, DC In (netadapter), MagicGate Memory Stick™</p>
<p><i>Meegeleverde accessoires</i></p>	<p>Oplaadbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonkabel, 3,5" diskteststation, Ten-Key, telefoonstekker</p>

Modelnaam**PCG-NV309**

<i>Stroombron</i>	Max. 80 watt (19,5V DC/ AC100-240V)
<i>Energiebeheer</i>	In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen - ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Batterij</i>	Lithiumion
<i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i>	336 mm 42,8 tot 53,3 mm 276,1 mm
<i>Gewicht</i> <i>met 1 batterij</i>	3,7 kg
<i>Gewicht</i> <i>met 1 batterij en 3,5"</i> <i>diskteststation</i>	3,9 kg
<i>Werkings temperatuur</i>	+5°C tot +35°C (temperatuurschommeling minder dan 10°C/uur)
<i>Opslagtemperatuur</i>	-20°C tot +60°C (temperatuurschommeling minder dan 10°C/uur)
<i>Werkingsvochtigheid</i>	20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan +29°C)
<i>Opslagvochtigheid</i>	10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij 60°C (hygrometerwaarde van minder dan +35°C)

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.