




Specificaties


Modelnaam **PCG-FX605**

Modelnummer **PCG-9E1M**

<i>Besturingssysteem</i>	Microsoft® Windows® XP Home Edition
<i>Processor</i>	Mobile AMD Athlon™ XP processor 1500+ met PowerNow!™
<i>Harde schijf</i>	30 GB
<i>Standaard RAM</i>	256 MB SDRAM (in sleuf)
<i>Maximum RAM</i>	512 MB
<i>LCD-scherm</i>	15,0" XGA (1024x768) TFT
<i>L2-cachegeheugen</i>	256 KB ('on die')
<i>MPEG</i>	MPEG 2 digitale video; ondersteunt weergave over het volledige scherm
<i>Afbeeldingen</i>	ATI 3D RAGE™ MOBILITY-M1 met 8 MB Video RAM en 3D-versneller
<i>Weergave</i>	Dubbele Weergave
<i>Geluid</i>	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit

*Modelnaam***PCG-FX605***Modelnummer***PCG-9E1M**

<i>Disktestation</i>	3,5" 1,44 MB (intern)
<i>CD-RW/DVD-ROM-station</i>	<p>CD-RW/DVD-ROM-station: max. 24x CD-ROM-leessnelheid, max. 8x CD-R-schrijfsnelheid, max. 8x CD-RW-schrijfsnelheid, max. 8x DVD-ROM-leessnelheid, eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 656 nm, CD 785 nm laseroutput: DVD 4.85 μW (max), CD 151 μW</p>
<i>Interne modem</i>	Ingebouwde V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem
<i>Telecommunicatie</i>	Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit
<i>Uitbreidingsmogelijkheden</i>	twee PCMCIA-kaarten type II of een kaart type III en Cardbus-ondersteuning
<i>Ingebouwde componenten</i>	stereoluidsprekers, touchpad
<i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i>	port replicator, monitor (VGA output), printer, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, externe microfoon, 2 x type II PC Card-sleuven of 1 x type III PC Card-sleuf, 2 USB, serieel, TV-uitgang, modem, i.LINK™ (IEEE1394) S400, Ethernet
<i>Meegeleverde accessoires</i>	oplaadbare batterij, netstroomadapter, netsnoer, telefoonkabel, videokabel, compartimentbeveiliging



Modelnaam **PCG-FX605**

Modelnummer **PCG-9E1M**

<i>Energiebron</i>	19,5V DC/AC100-240V
<i>Energiebeheer</i>	In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Batterij</i>	Lithiumionbatterij
<i>Afmetingen Breedte/Hoogte/Diepte</i>	324 mm / 38,5 mm tot 54,1 mm / 265,5 mm
<i>Gewicht met 1 batterij en compartiment-beveiliging met 1 batterij en diskteststation</i>	3,20 kg 3,40 kg
<i>Werkings temperatuur</i>	+5°C tot +35°C (temperatuurgradiënt minder dan 10°C/uur)
<i>Opslagtemperatuur</i>	-20°C tot +60°C (temperatuurgradiënt minder dan 10°C/uur)
<i>Werkingsvochtigheid</i>	20% tot 80% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan 29°C)
<i>Opslagvochtigheid</i>	10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij +60°C (hygrometerwaarde van minder dan 35°C)

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.