

Specificaties

Modelnaam**PCG-SRX51P/A****Modelnummer****PCG-461M**


<i>Besturingssysteem</i>	Microsoft® Windows® XP Professional
<i>Processor</i>	Low Voltage Mobile Intel® Pentium® III processor 850A MHz-M
<i>Harde schijf</i>	30 GB harde schijf
<i>Standaard RAM</i>	256 MB SDRAM (128 MB on board, 128 MB in slot)
<i>Maximum RAM</i>	384 MB
<i>LCD-scherm</i>	10,4" XGA (1024x768) p-Si TFT-scherm
<i>L2-cache geheugen</i>	512 KB (on die)
<i>Grafische kaart</i>	Intel® 815EM-chipset geïntegreerde grafische versneller Video-RAM: max. 11MB (gedeeld met hoofdgeheugen) met 3D-versneller DVM (Dynamic Video Memory)
<i>Geluid</i>	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit
<i>Interne modem</i>	Ingebouwde V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem

Modelnaam**PCG-SRX51P/A****Modelnummer****PCG-461M**


<p><i>CD-ROM-station</i> <i>DVD-ROM-station</i> <i>CD-RW-station</i></p>	<p>Extern DVD-ROM i.LINK™-station: max. 24x CD-ROM-leessnelheid max. 8x DVD-ROM-leessnelheid</p> <p>Eigenschappen laserdiode: Golflengte: DVD 660 nm, CD 785 nm Laseroutput: DVD 14,1 μW / CD 30,2 μW</p>
<i>Telecommunicatie</i>	Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit, draadloos LAN, Bluetooth™
<i>Uitbreidingsmogelijkheden</i>	1 x PC Card type I of 1 x PC Card type II en CardBus-ondersteuning
<i>Ingebouwde componenten</i>	Stereoluidspreker, touchpad, Jog Dial™ met terugkeerknop, MagicGate Memory Stick™
<i>Speciale knoppen</i>	Jog Dial™, schakelaar voor draadloze communicatie
<i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i>	Externe luidsprekers/hoofdtelefoon (met MEGA BASS), externe microfoon, USB, 1 x PC Card type I of 1 x PC Card type II, i.LINK™ (IEEE1394) S400, Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX), modem, monitor-connector (beeldschermadapter), MagicGate Memory Stick™
<i>Meegeleverde accessoires</i>	Oplaadbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonsnoer, telefoonplug (verschilt per land), i.LINK™ DVD-ROM-station, beeldschermadapter

Modelnaam**PCG-SRX51P/A****Modelnummer****PCG-461M**

<i>Energiebeheer</i>	In overeenstemming met de ENERGY STAR [®] -richtlijnen / ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Stroombron</i>	16V/AC 100-240V
<i>Batterij</i>	Lithiumionbatterij met 6 cellen
<i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i>	259,0 mm 27,8 mm tot 32,0 mm 194,0 mm
<i>Gewicht met batterij</i>	1,26 kg
<i>Werkings temperatuur</i>	+5°C tot +35°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur)
<i>Opslagtemperatuur</i>	-20°C tot +60°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur)
<i>Werkingsvochtigheid</i>	20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan +29°C)
<i>Opslagvochtigheid</i>	10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij 60°C (hygrometerwaarde van minder dan +35°C)

**Modelnaam****PCG-SRX51P/A****Modelnummer****PCG-461M**

<i>Draadloze communicatie: Communicatiemethode: Bluetooth™</i>	Bluetooth™ standaardversie 1.1
<i>Maximale communicatiesnelheid (1)</i>	Max. 723 kbps
<i>Output</i>	Bluetooth™ standard Power Class1
<i>Communicatiebereik (2)</i>	Ongeveer 10 -100 m (open ruimte)
<i>Compatibel Bluetooth™-profiel (3)</i>	Generic Access Profile Service Discovery Application Profile Serial Port Profile Dial-up Networking Profile Fax Profile Object Push Profile Generic Object Exchange Profile LAN Access Profile
<i>Bruikbare frequentieband</i>	2,4 GHz band (2,400 GHz - 2,4835 GHz)
<i>Bluetooth™-software</i>	BlueSpace
<i>Draadloze communicatie: Communicatiemethode: Draadloos LAN</i>	IEEE802.11b IBSS standaard (Ad hoc-mode support)
<i>Bruikbare frequentieband</i>	2,4 GHz band (2,400 GHz - 2,474 GHz)

**Modelnaam****PCG-SRX51P/A****Modelnummer****PCG-461M**

<i>Maximale communicatiesnelheid (4)</i>	max. 11 Mbps
<i>Communicatiebereik (5)</i>	Ongeveer 10 -100 m (open ruimte)
<i>Kanalen voor draadloze communicatie</i>	1 tot 11
<i>Modulatiemethode</i>	DS-SS (IEEE802.11b standard)
<i>Lengte van netwerksleutel (6)</i>	64, 128 bit

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

- (1) De maximale communicatiesnelheid van de Bluetooth™-standaardversie 1.1 kan verschillen afhankelijk van de obstakels of de afstand tussen de communicatieapparaten, de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software.
- (2) Dit kan verschillen afhankelijk van de obstakels tussen de communicatieapparaten, de radiogolven, het besturingssysteem en de gebruikte software.
- (3) Deze profielen geven aan wat u kunt doen met apparaten die compatibel zijn met de Bluetooth™-functionaliteit.
- (4) De maximale communicatiesnelheid van de IEEE802.11b standaard kan verschillen afhankelijk van de obstakels of de afstand tussen de communicatieapparaten, de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software.
- (5) Dit kan verschillen afhankelijk van de obstakels tussen de communicatieapparaten, de radiogolven, het besturingssysteem, de gebruikte software of de omgeving (muren, ...).
- (6) U kunt maximum 5 letters (40 bit) en 13 letters (104 bit) typen.