



Specificaties

Modelnaam

PCG-VX71P

Modelnummer

PCG-551M


<i>Besturingssysteem</i>	Microsoft® Windows® XP Professional
<i>Processor</i>	Low Voltage Mobile Intel® Pentium® III processor 850 MHz-M Enhanced SpeedStep Technology
<i>Harde schijf</i>	30 GB
<i>Standaard RAM</i>	256 MB SDRAM (128 MB 'on board', 128 MB 'in slot')
<i>Maximum RAM</i>	384 MB
<i>LCD-scherm</i>	14,1" XGA (1024x768) TFT-scherm
<i>L2-cache geheugen</i>	512 KB ('on die')
<i>Grafische kaart</i>	Intel® 815EM-chipset geïntegreerde grafische versneller Video-RAM: max. 11MB (gedeeld met hoofdgeheugen) met 3D-versneller
<i>Geluid</i>	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit
<i>Interne modem</i>	Ingebouwde V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem

*Modelnaam***PCG-VX71P***Modelnummer***PCG-551M**

<p><i>CD-ROM-station</i> <i>DVD-ROM-station</i> <i>CD-RW-station</i></p>	<p>CD-RW/DVD-ROM i.LINK™-station: max. 24x CD-ROM-leessnelheid max. 8x CD-R-schrijfsnelheid max. 4x CD-RW-schrijfsnelheid max. 8x DVD-ROM-leessnelheid</p> <p>eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 660 nm, CD 785 nm laseroutput: 468 μW</p>
<i>Telecommunicatie</i>	Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit
<i>Uitbreidingsmogelijkheden</i>	Eén PC-kaart type I/II en CardBus-ondersteuning
<i>Ingebouwde componenten</i>	Stereoluidspreker, touchpad, Jog Dial™ met terugkeerknop, MagicGate Memory Stick™
<i>Speciale knoppen</i>	Jog Dial™, schakelaar voor draadloze communicatie
<i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i>	Externe luidsprekers/hoofdtelefoon (met MEGA BASS), externe microfoon, 2 USB, 1 PC Card-sleuf type I of II, i.LINK™ (IEEE1394) S400, Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX), modem, monitor (VGA)-connector, MagicGate Memory Stick™
<i>Meegeleverde accessoires</i>	Oplaadbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonsnoer, telefoonstekker, i.LINK™ CD-RW/DVD-ROM-station

*Modelnaam***PCG-VX71P***Modelnummer***PCG-551M**

<i>Energiebeheer</i>	In overeenstemming met de ENERGY STAR [®] -richtlijnen / ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Stroombron</i>	16V/AC 100-240V
<i>Batterij</i>	Lithiumionbatterij met 6 cellen
<i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i>	312,8 mm 17,7 mm - 33,1 mm 261,5 mm
<i>Gewicht met batterij</i>	2,00 kg
<i>Werkings temperatuur</i>	+5°C tot +35°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur)
<i>Opslagtemperatuur</i>	-20°C tot +60°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur)
<i>Werkingsvochtigheid</i>	20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan +29°C)
<i>Opslagvochtigheid</i>	10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij 60°C (hygrometerwaarde van minder dan +35°C)
<i>Draadloze communicatie:</i> <i>Draadloos LAN</i>	IEEE802.11b standaard (Ad hoc Peer-to-Peer support)

*Modelnaam***PCG-VX71P***Modelnummer***PCG-551M**

<i>Bruikbare frequentieband</i>	2,4 GHz band (2,400 GHz - 2,462 GHz)
<i>Maximale communicatiesnelheid (1)</i>	max. 11 Mbps
<i>Communicatiebereik (2)</i>	Tot ongeveer 100 m (in een open ruimte)
<i>Kanalen voor draadloze communicatie</i>	1 tot 11
<i>Modulatiemethode</i>	DS-SS (IEEE802.11b standard)
<i>Lengte van netwerksleutel (3)</i>	64, 128 bit

(1) De maximale communicatiesnelheid van de IEEE802.11b standaard kan verschillen afhankelijk van de obstakels of de afstand tussen de communicatieapparaten, de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software.

(2) Het maximale communicatiebereik kan verschillen afhankelijk van de obstakels tussen de communicatieapparaten, de radiogolven, het besturingssysteem en de gebruikte software.

(3) U kunt maximum 5 letters (40 bit) en 13 letters (104 bit) typen.

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.